



## DASAR® 1200

lampa gruntowa do wbudowania, 34 W, 3000 K,  
IP65/IP67, kwadratowa, stal nierdzewna

Kwadratowa lampa gruntowa do wbudowania DASAR® 600 wyróżnia się wysoką jakością: oprócz doskonałej skuteczności świetlnej wynoszącej ponad 120 lm/W położono nacisk na długą żywotność (L80/W10 50 000 h) i solidność. Choć obciążenie mechaniczne oprawy pokrytej stalą nierdzewną wynosi 2000 kg, oprawa jest chroniona w każdych warunkach pogodowych dzięki stopniowi ochrony IP65/67. Wąska wiązka światła z łatwością dostosowuje się do półmroku za pomocą DALI Touch DIM. Instalacja jest szybka i łatwa dzięki oddzielnie dostępnej obudowie montażowej.

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1007196            |
| Kod IP                                 | IP65/IP67          |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 10              |
| Odporność na uderzenia                 | 20 Joule           |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch        |
| Liczba przewodów przelotowych          | 28                 |
| Obciążenie mechaniczne                 | 2 t                |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 900 mA             |
| Klasy ochrony                          | I                  |
| Wydajność                              | 34 W               |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C              |
| Efektywność operacyjna (LOR)           | 0.92               |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 28                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 42                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 30 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs             |
| Temperatura w szkłe (emisja światła)   | 55 °C              |
| Strumień świetlny                      | 4100 lm            |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin        |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2115953 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1007197 | Obudowa montażowa dla DASAR® 1000 |
|---------|-----------------------------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kąt połowiczny rozpraszania | 19 °            |
| Kolor                       | stal nierdzewna |
| CRI                         | 80              |
| Okres użytkowania           | 50000 h         |
| Risk Group                  | 1               |
| Długość                     | 120 cm          |
| Szerokość                   | 10 cm           |
| Głębokość                   | 9 cm            |
| Waga netto                  | 7.415 kg        |
| Waga brutto                 | 9.019 kg        |
| Forma do wycinania          | kwadratowa      |
| Długość montażowa           | 122 cm          |
| Szerokość montażowa         | 13 cm           |
| Głębokość montażowa         | 14 cm           |
| Strona BIG WHITE            | 959             |