



## DASAR® 1200


talna vgradna svetilka, 34 W, 3000 K, IP65/IP67, kvadratna, nerjavno jeklo

Kvadratna vgradna talna svetilka DASAR® navduši s svojo visoko kakovostjo: poleg odličnega svetlobnega izkoristka nad 120lm/W ponuja tudi dolgo življenjsko dobo (L80/W10 50.000h) in je robustna. Medtem ko je mehanska obremenitev svetilke, ki je prevlečena z nerjavnim jeklom, 2.000 kg, pa se svetilka ponaša z zaščito IP65/67 v vseh vremenskih razmerah. Svetloba z ozkim snopom se zlahka prilagaja razmeram v mraku s pomočjo zatemnilnika DALI Touch DIM. Namestitev je hitra in enostavna z uporabo ločeno dobavljivega montažnega ohišja.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007196
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	28
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,92
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.22 W
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	42
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs

## Svetlobnega Vira

	
<b>Dodatki</b>	
1007197	Montažno ohišje za DAS-AR® 1000

Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	4100 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	19 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	120 cm
Širina	10 cm
Globina	9 cm
Neto teža	4.5 kg
Bruto teža	4.82 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	122 cm
Širina vgradnje	13 cm
Globina vgradnje	14 cm
BIG WHITE Stran	831