



DASAR® 1200

Infälld marklampa, 34 W, 3 000 K, IP65/IP67, kantig, rostfritt stål

Denna kantiga infällda marklampa DASAR® övertygar med dess höga kvalitet: Förutom ett utmärkt ljusflöde på över 120 lm/W har lampan en lång livslängd (L80/B10 50 000 h) och en robust konstruktion. Medan den mekaniska belastningen ligger på 2 000 kg, vilket möjliggörs genom det rostfria stålhöljet, tål lampan alla slags väder genom IP65/67-skyddet. Lampans smala ljusstråle kan enkelt anpassas till omgivningen med DALI Touch DIM. Dessutom går installationen med det separat tillgängliga monteringshöljet både enkelt och snabbt.

Art. Nej.	1007196
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtålighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	28
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	I
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.92
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	42
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	4100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	19 °

2115953	
1007197	Monteringshölje för DAS-AR® 1 000

Färg	rostfritt stål
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	120 cm
Bredd	10 cm
Djup	9 cm
Netto vikt	7.415 kg
Bruttovikt	9.019 kg
Utskärningens form	kantig
Monteringslängd	122 cm
Installationsbredd	13 cm
Inbyggnadsdjup	14 cm
BIG WHITE Seite	959