




QUADRULO

nástěnné přisazené svítidlo, 3000 K, antracit/hnědá

Hliníkové nástěnné LED svítidlo řady QUADRULO s jasnou světelnou plochou. Díky vysokému stupni krytí IP je svítidlo, které je k dispozici s detektorem pohybu nebo bez něj, vhodné pro venkovní použití. Elektrické připojení provedte přímo na síťové napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007207
Kód IP	IP55
Třída rázové pevnosti	IK 04
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7.4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	103
Počet svítidel na LS C16A	103
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Lumen	280 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	antracit/hnědá
CRI	80
Životnost	30000 h
Risk Group	0
Šířka	12.5 cm
Výška	25 cm

Světelného Zdroje

916332	
--------	---

Hloubka	13.2 cm
Hmotnost netto	1.199 kg
Celková hmotnost	1.471 kg
BIG WHITE strana	882