




QUADRULO

luminaria de superficie de pared, 3000 K, antracita/marrón

Lámpara de pared LED de aluminio de la serie QUADRULO con superficie luminosa transparente. Gracias al alto grado de protección IP, la luminaria disponible con o sin detector de movimientos es apta para exterior. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1007207
Código IP	IP55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	103
Número de luminarias en LS C16A	103
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Flujo luminoso	280 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita/marrón
IRC	80
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Anchura	12.5 cm
Altura	25 cm

Fuente de luz

916332	
--------	---

Profundidad	13.2 cm
Peso neto	1.199 kg
Peso bruto	1.471 kg
Página BIG WHITE	882