




QUADRULO WL

Applique murale apparente, 3000 k anthracite/marron

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO avec surface éclairée transparente. Grâce à sa classe de protection IP élevée, le luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, convient pour une utilisation à l'extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur de 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007207
Code IP	IP55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	103
Nombre de luminaires sur LS C16A	103
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Lumen	280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite/marron
CRI	80
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm
Hauteur	25 cm

Source Lumineuse

916332	
--------	---

Profondeur	13.2 cm
Poids net	1.199 kg
Poids brut	1.471 kg
BIG WHITE, page	882