




QUADRULO

applique murale, 3000 K, anthracite/marron

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007207
Code IP	IP55
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	103
Nombre de luminaires sur LS C16A	103
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Lumen	280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite/marron
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm
Hauteur	25 cm

Source Lumineuse

916332	
--------	---

Profondeur	13.2 cm
Poids net	1.199 kg
Poids brut	1.471 kg
Page du BIG WHITE	882