




QUADRULO

veggmontert armatur, 3000K, antrasitt/brun

QUADRULO-seriens LED-veggarmatur av aluminium gir et klart opplyst område. armaturen er med den høye beskyttelsesgraden og med eller uten bevegelsessensor godt egnet til utendørs bruk. Den elektriske tilkoblingen skjer direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007207
EL nummer	3242978
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	7.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	103
Antall lys på LS C16A	103
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	280 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80

Lyskilde

916332		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	30000 h
		Risikogruppe	0
		Bredde	12.5 cm
		Høyde	25 cm
		Dybde	13.2 cm
		Nettvekt	0.97 kg
		Bruttvekt	1.038 kg
		BIG WHITE side	744