




QUADRULO

wandopbouwarmatuur, 3000 K, antraciet/bruin

De aluminium ledwandarmatuur uit de QUADRULO-serie heeft een helder lichtgevend oppervlak. Dankzij de hoge IP-beschermingsklasse is de armatuur, die verkrijgbaar is met of zonder bewegingsmelder, geschikt voor gebruik buitenshuis. De elektrische aansluiting kan rechtstreeks op een netspanning van 230V .



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007207
IP-code	IP55
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	103
Aantal armaturen bij LS C16A	103
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Lumen	280 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet/bruin
CRI	80
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Breedte	12.5 cm
Hoogte	25 cm

Lichtbron

916332		Diepte	13.2 cm
		Nettogewicht	1.199 kg
		Brutogewicht	1.471 kg
		BIG WHITE pagina	882