




QUADRULO wandopbouw-warmatuur 3000 K

antraciet/bruin

Aluminium led wandarmatuur uit de QUADRULO-serie met een helder lichtvlak. Door de hoge IP-beschermingsklasse is de met of zonder bewegingsmelder verkrijgbare armatuur geschikt voor buiten. De armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007207
IP-code	IP55
Slagvastheidsklasse	IK 04
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	103
Aantal armaturen bij LS C16A	103
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Lumen	280 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet/bruin
CRI	80
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Breedte	12.5 cm
Hoogte	25 cm

Lichtbron

916332	
--------	---

Diepte	13.2 cm
Nettogewicht	1.199 kg
Brutogewicht	1.471 kg
BIG WHITE pagina	882