




QUADRULO oprawa ścienna

3000 K, kolor antracytowy/brązowy

Wykonana z aluminium oprawa ścienna LED z serii QUADRULO z przezroczystą powierzchnią świetlną. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP ta oprawa, dostępna z czujnikiem ruchu lub bez czujnika ruchu, nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007207
Kod IP	IP55
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	100-277V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	7.4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	103
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	103
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25 µs
Strumień świetlny	280 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	antracyt/brąz
CRI	80
Okres użytkowania	30000 h
Risk Group	0
Szerokość	12.5 cm
Wysokość	25 cm

Źródła światła

916332		Głębokość	13.2 cm
		Waga netto	1.199 kg
		Waga brutto	1.471 kg
		Strona BIG WHITE	882