




QUADRULO

luminária saliente para a parede, 3000 K, antracite/-castanho

Luminária de parede LED da série QUADRULO fabricada em alumínio com superfície de luz clara. A luminária, que está disponível com ou sem detetor de movimento, é adequada para o exterior, graças à sua alta classificação de proteção IP. A ligação elétrica é realizada diretamente na tensão de rede 230VAC.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007207
IP Code	IP55
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	103
Número de luminárias no LS C16A	103
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Lúmen	280 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite/castanho
CRI	80
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Largura	12.5 cm
Altura	25 cm

Fonte de luz

916332	
--------	---

Profundidade	13.2 cm
Peso líquido	1.199 kg
Peso bruto	1.471 kg
Página BIG WHITE	882