




QUADRULO

stenska nadgradna svetilka, 3000 K, antracit/rjava

Iz aluminija izdelana LED stenska svetilka serije QUADRULO z ravno površino svetilke. Svetilka, ki je na voljo z javljalnikom gibanja ali brez, je zaradi visoke stopnje zaščite IP primerna za zunanjo uporabo. Električni priklop je mogoč neposredno na 230-V omrežno napetost.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007207
IP koda	IP55
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	103
Število svetilk na LS C16A	103
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Lumni	280 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit/rjava
CRI	80
Življenjska doba	30000 h
Risk Group	0
Širina	12.5 cm
Višina	25 cm

Svetlobnega Vira

916332		Globina	13.2 cm
		Neto teža	1.199 kg
		Bruto teža	1.471 kg
		BIG WHITE Stran	882