




M-POL S Polehead 360°

neslňující, hlava svítidla, antracit, 10 W, 750 lm, 2700 K, CRI80, DALI

M-POL je název outdoorové řady SLV, jejíž modely nabízejí samostatné hlavy svítidel. M-POL S Polehead navíc udává trendy: stmívatelný DALI, neoslňující a s paprskem teplého bílého světla s 2700 K je nasměrován přímo na cestu, což zabráňuje světelnému znečištění a významně přispívá k zachování tmavé oblohy. Díky IP65 jsou hlavy svítidel chráněny před větrem a další nepřízní počasí a třída ochrany IK10 je chrání i proti prudkým nárazům. Naprosto ideální pro vysoce kvalitní osvětlení komerčních venkovních prostor.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007233
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,54
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	100
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	750 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	antracit

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
1006453	Spojovací box , 5pólový, IP68, černá, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne-rezová ocel
228725	SPOJOVACÍ BOX , 5pólový, IP68

CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	16.4 cm
Průměr	12.09 cm
Hmotnost netto	1.05 kg
Celková hmotnost	1.124 kg
BIG WHITE strana	614