




M-POL S Polehead 360°

entblendet, Leuchtenkopf, anthrazit, 10W, 750lm, 2700K, CRI80, DALI

M-POL heißt die SLV Outdoor-Familie, deren Mitglieder individuelle Leuchtenköpfe tragen. Dabei ist auch der M-POL S Polehead richtungsweisend: Der Dali-dimmbare, entblendete und mit 2700K weißwarme Lichtstrahl ist direkt auf den Weg gerichtet, was Lichtverschmutzung vermeidet und einen wesentlichen Beitrag zu einem dunklen Himmel leistet. Dank IP65 sind die Leuchtenköpfe bei Wind und Wetter und durch die Schutzklasse IK10 sogar vor heftigen Stößen geschützt. Einfach ideal, um gewerbliche Standorte im Freien hochwertig auszuleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007233
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Schlagfestigkeit	20 Joule
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,54
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	80
Anzahl Leuchten an LS C16A	100
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	750 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	anthrazit

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228725	VERBINDUNGSBOX , IP68, 5-polig

CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	16.4 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.05 kg
Bruttogewicht	1.124 kg
BIG WHITE Seite	614