




M-POL S Polehead 360°

sans éblouissement, tête du luminaire, anthracite, 10 W, 750 lm, 2700 K, IRC 80, DALI

La famille outdoor de la marque SLV s'appelle M-POL et ses membres portent une tête de luminaire individuelle. Le M-POL S Polehead est par ailleurs avant-gardiste: le faisceau blanc chaud à intensité réglable DALI non éblouissant de 2700 K est dirigé directement vers le sentier, ce qui évite toute pollution lumineuse et contribue de manière significative à un ciel sombre. Grâce à l'indice IP65, les têtes de luminaire sont en outre protégées du vent et des intempéries et résistent même aux chocs violents grâce à la classe de protection IK10. Tout simplement idéal pour un éclairage de qualité d'emplacements commerciaux extérieurs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007233
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Infos de montage	Sol avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	anthracite

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîtier de connexion , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	BOÎTIER DE CONNEXION , 5 pôles, IP68

CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.05 kg
Poids brut	1.124 kg
BIG WHITE, page	614