




Glava svetilke M-POL S Polehead 360°

zastrta, glava svetilke, antracit, 10 W, 750 lm, 2700 K, CRI80, DALI

M-POL je del družine zunanjih luči SLV, pri katerih imajo luči samostojne glave svetilk oz. luči. Glava svetilke M-POL S Polehead prav tako postavlja trende: s funkcijo DALI zatemnljiva, zastrta svetloba s toplim belim žarkom brez bleščanja z 2700 K je usmerjen neposredno na pot, kar preprečuje svetlobno onesnaženje in pomembno prispeva k temu, da nebo ostaja temno. Zahvaljujoč zaščiti IP65 in razredu zaščite IK10 so glave svetilk pri vetru in vremenskih nevšečnostih zaščitene pred močnejšimi udarci. Enostavna idealna izbira za visokokakovostno osvetlitev komercialnih prostorov na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007233
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,54
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	100
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	750 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Barva	antracit

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1006381	Stebriček M-POL 90 , antracitna barva, 83,4 cm
1006453	Povezovalna škatla , IP68, 5-polna, črna, DALI
1006379	Stebriček M-POL 30 , antracitna barva, 23,4 cm
1006380	Stebriček M-POL 60 , antracitna barva, 53,4 cm
1006382	Talno sidro M-POL , legirano jeklo
228725	Povezovalna škatla IP68 , 5-polna

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	16.4 cm
Premier	12.09 cm
Neto teža	1.05 kg
Bruto teža	1.124 kg
BIG WHITE Stran	614