




M-POL S Polehead 180°

neslňující, hlava svítidla, antracit, 10 W, 750 lm, 2700 K, CRI80

M-POL je název outdoorové řady SLV, jejíž modely nabízejí samostatné hlavy svítidel. M-POL S Polehead navíc udává trendy: neoslňující paprsek teplého bílého světla s 2700 K je nasměrován přímo na cestu, což zabraňuje světelnému znečištění a významně přispívá k zachování tmavé oblohy. Díky IP65 jsou hlavy svítidel chráněny před větrem a další nepřízní počasí a třída ochrany IK10 je chrání i proti prudkým nárazům. Naprosto ideální pro vysoce kvalitní osvětlení komerčních venkovních prostor.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007234
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Počet propojení	17
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,503
Počet svítidel na LS B16A	97
Počet svítidel na LS C16A	121
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	700 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
228726	INSTALAČNÍ KRABICE T , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pól-ový, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne-rezová ocel

Risk Group	1
Výška	16.4 cm
Průměr	12.09 cm
Hmotnost netto	1.05 kg
Celková hmotnost	1.124 kg
BIG WHITE strana	615