




M-POL S Polehead 180°

entblendet, Leuchtenkopf, anthrazit, 10W, 700lm, 2700K, CRI80

M-POL heißt die SLV Outdoor-Familie, deren Mitglieder individuelle Leuchtenköpfe tragen. Dabei ist auch der M-POL S Polehead richtungsweisend: Der entblendete und mit 2700K weißwarme Lichtstrahl ist direkt auf den Weg gerichtet, was Lichtverschmutzung vermeidet und einen wesentlichen Beitrag zu einem dunklen Himmel leistet. Dank IP65 sind die Leuchtenköpfe bei Wind und Wetter und durch die Schutzklasse IK10 sogar vor heftigen Stößen geschützt. Einfach ideal, um gewerbliche Standorte im Freien hochwertig auszuleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007234
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Schlagfestigkeit	20 Joule
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	17
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,503
Anzahl Leuchten an LS B16A	97
Anzahl Leuchten an LS C16A	121
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl

Risk Group	1
Höhe	16.4 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.05 kg
Bruttogewicht	1.124 kg
BIG WHITE Seite	615