




M-POL S Polehead 180°

sans éblouissement, tête du luminaire, anthracite, 10 W, 700 lm, 2700 K, IRC 80

La famille outdoor de la marque SLV s'appelle M-POL et ses membres portent une tête de luminaire individuelle. Le M-POL S Polehead est par ailleurs avant-gardiste: le faisceau blanc chaud non éblouissant de 2700 K est dirigé directement vers le sentier, ce qui évite toute pollution lumineuse et contribue de manière significative à un ciel sombre. Grâce à l'indice IP65, les têtes de luminaire sont en outre protégées du vent et des intempéries et résistent même aux chocs violents grâce à la classe de protection IK10. Tout simplement idéal pour un éclairage de qualité d'emplacements commerciaux extérieurs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007234
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Infos de montage	Sol avec accessoires
Nombre de câblages en continu	17
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,503
Nombre de luminaires sur LS B16A	97
Nombre de luminaires sur LS C16A	121
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	700 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN T , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable

Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.05 kg
Poids brut	1.124 kg
BIG WHITE, page	615