




## M-POL S Polehead 180°

sans éblouissement, tête du luminaire, anthracite, 10 W, 700 lm, 2700 K, IRC 80, DALI

La famille outdoor de la marque SLV s'appelle M-POL et ses membres portent une tête de luminaire individuelle. Le M-POL S Polehead est par ailleurs avant-gardiste: le faisceau blanc chaud à intensité réglable DALI non éblouissant de 2700 K est dirigé directement vers le sentier, ce qui évite toute pollution lumineuse et contribue de manière significative à un ciel sombre. Grâce à l'indice IP65, les têtes de luminaire sont en outre protégées du vent et des intempéries et résistent même aux chocs violents grâce à la classe de protection IK10. Tout simplement idéal pour un éclairage de qualité d'emplacements commerciaux extérieurs.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| N° art.                          | 1007235              |
| Code IP                          | IP 65                |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 10                |
| Résistance au choc               | 20 Joule             |
| Infos de montage                 | Sol avec accessoires |
| Dimmable                         | Oui                  |
| Technologie du dimmage           | DALI                 |
| Nombre de câblages en continu    | 20                   |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz    |
| Courant / tension secondaire     | 500 mA               |
| Wattage                          | 10 W                 |
| Température ambiante min.        | -20 °C               |
| Température ambiante max.        | 35 °C                |
| Rendement opérationnel (LOR)     | 0,503                |
| Puissance de veille assignée     | 0.5 W                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 80                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 100                  |
| Hauteur du courant d'appel       | 15 A                 |
| Durée du courant d'appel         | 100 µs               |
| Lumen                            | 700 lm               |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin          |
| Coloris                          | anthracite           |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1006381 | M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm       |
| 1006453 | Boîtier de connexion , 5 pôles, IP68, noir, DALI |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm       |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm       |
| 1006382 | M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable          |
| 228725  | BOÎTIER DE CONNEXION , 5 pôles, IP68             |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| CRI                     | 80       |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50   |
| Durée de vie            | 50000 h  |
| Risk Group              | 1        |
| Hauteur                 | 16.4 cm  |
| Diamètre                | 12.09 cm |
| Poids net               | 1.05 kg  |
| Poids brut              | 1.124 kg |
| BIG WHITE, page         | 615      |