




M-POL S Polehead 180°

avblendet, armaturhode, antrasitt, 10W, 750lm, 2700K, CRI80, DALI

M-POL heter utendørsserien fra SLV som bruker individuelle armaturhoder. I tillegg er M-POL S Polehead også retningsvisende: Den DALI-dimbare, avblendete, 2700K hvitvarme lysstrålen viser veien presis, noe som hindrer lysforurensning og er et vesentlig bidrag til å holde himmelen mørk. Med IP65 er armaturhodene beskyttet mot vær og vind og med beskyttelsesgrad IK10 også vernet mot kraftige støt. Ganske enkelt perfekt til å lyse opp yrkesmessige oppholdssteder i det fri på en meget god måte.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007235
EL nummer	3209579
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,503
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	100
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæree anbefaling	
1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
1006453	Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål
228725	KOBLINGSBOKS , 5-pole, IP68

Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Nettvekt	1.05 kg
Bruttovekt	1.124 kg
BIG WHITE side	615