




## M-POL S Polehead 180°

gedimd, lampenkop, antraciet, 10W, 700lm, 2700K, CRI80, DALI

M-POL is de naam van de SLV Outdoor familie, waarvan de leden individuele lampenkoppen hebben. De M-POL S Polehead is ook in dit opzicht trendsettend: de DALI, dimbare lichtstraal met minder verblinding en, bij 2700K, wit-warm licht wordt direct op het pad gericht, wat lichtvervuiling voorkomt en een belangrijke bijdrage levert aan een donkere hemel. Dankzij IP65 zijn de lampkoppen beschermd tegen weer en wind en zelfs tegen hevige schokken dankzij beschermingsklasse IK10. Gewoonweg ideaal om commerciële buitenlocaties hoogwaardig te verlichten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1007235              |
| IP-code                       | IP 65                |
| Schokbestendigheidsklasse     | IK 10                |
| Schokbestendigheid            | 20 Joule             |
| Montagebeschrijving           | grond met toebehoren |
| dimbaar                       | Ja                   |
| Dimtechnologie                | DALI                 |
| Aantal doorvoerbedrading      | 20                   |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz    |
| Secundaire stroom/spanning    | 500 mA               |
| Wattage                       | 10 W                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                |
| Bedrijfsrendement (LOR)       | 0,503                |
| Nominaal stand-byvermogen     | 0.5 W                |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 80                   |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 100                  |
| Niveau van inschakelstroom    | 15 A                 |
| Duur van inschakelstroom      | 100 µs               |
| Lumen                         | 700 lm               |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin          |
| Kleur                         | antraciet            |

## Lichtbron

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |
| <b>Toebehoren</b> |                                                                                   |
| 1006381           | M-POL 90 Pole , Paal, antraciet, 83,4 cm                                          |
| 1006453           | Aansluitingsdoos , 5-polig, IP68, zwart, DALI                                     |
| 1006379           | M-POL 30 Pole , Paal, antraciet, 23,4 cm                                          |
| 1006380           | M-POL 60 Pole , Paal, antraciet, 53,4 cm                                          |
| 1006382           | M-POL grondanker , edelstaal                                                      |
| 228725            | LASDOOS , 5-polig, IP68                                                           |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 80       |
| LXXBXX-gegevens  | L80B50   |
| Levensduur       | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 16.4 cm  |
| Diameter         | 12.09 cm |
| Nettogewicht     | 1.05 kg  |
| Brutogewicht     | 1.124 kg |
| BIG WHITE pagina | 615      |