




M-POL S Polehead S 180°

nieoślepiająca, głowica lampy, antracyt, 10 W, 700 lm, 2700 K, CRI80, DALI

M-POL to nazwa rodziny lamp zewnętrznych SLV, w której każdy model jest wyposażony w indywidualną głowicę lampy. M-POL S Polehead również wyznacza trendy: ściemniany za pomocą DALI, nieoślepiający, ciepły strumień światła o temperaturze 2700 K jest skierowany bezpośrednio na ścieżkę, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia światłem i znacząco przyczynia się do ciemnego nieba. Dzięki stopniowi ochrony IP65 głowice lamp są chronione przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a dzięki klasie ochrony IK10 są chronione także przed gwałtownymi uderzeniami. Są idealne do wysokiej jakości oświetlenia komercyjnych lokalizacji zewnętrznych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007235
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Odporność na uderzenia	20 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,503
Znamionowa moc w trybie gotowości	0.5 W
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	80
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	100
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin

Źródła światła

	
Akcesoria	
1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
1006453	Złączka , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna
228725	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA , 5-stykowa, IP68

Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	16.4 cm
średnica	12.09 cm
Waga netto	1.05 kg
Waga brutto	1.124 kg
Strona BIG WHITE	615