




M-POL S Polehead 180°

sem reflexos, cabeça da luminária, antracite, 10W, 700lm, 2700K, CRI80, DALI

M-POL é o nome da família de exterior SLV cujos membros são constituídos por cabeças de luminária individuais. O mesmo acontece com a inovadora M-POL S Polehead: o feixe de luz DALI regulável, sem reflexos e branco quente com 2700K é direcionado diretamente para o caminho, o que evita a poluição luminosa e dá um importante contributo em presença de céu escuro. Graças ao IP65, as cabeças da luminária são protegidas em situações de vento e intempéries, além de também serem protegidas contra fortes impactos pelo índice de proteção IK10. Simplesmente ideal para uma iluminação de alta qualidade de instalações comerciais ao ar livre.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007235
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Pormenores da montagem	Chão com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,503
Potência nominal de standby	0.5 W
Número de luminárias no LS B16A	80
Número de luminárias no LS C16A	100
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Cor	antracite

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1006381	M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm
1006453	Caixa de ligação , 5 polos, IP68, preta, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL Âncora de pavimento , aço inoxidável
228725	CAIXA DE LIGAÇÃO , 5 polos, IP68

CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	16.4 cm
Diâmetro	12.09 cm
Peso líquido	1.05 kg
Peso bruto	1.124 kg
Página BIG WHITE	615