




M-POL S Polehead 180°

bländfri, lamphuvud, antracit, 10 W, 700 lm, 2 700 K, CRI80, DALI

M-POL är SLV-familjen med utomhuslampor vars enheter har individuella lamphuvuden. Dessutom är M-POL S Polehead också tongivande: Den Dali-dimfria och med 2 700 K varmvita ljusstrålen är riktad direkt mot vägen, vilket förhindrar ljusnedsmutsning och bidrar till en mörk himmel. IP65 skyddar dessa lamphuvuden mot väder och vind och skyddsklassen IK10 skyddar också mot häftiga stötar. Vilket är perfekt för en högkvalitativ belysning av kommersiella platser utomhus.



Art. Nej.	1007235
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Monteringsdetaljer	Golv med tillbehör
Teknik för dimning	DALI
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.503
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	100
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	700 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Färg	matt antracit
CRI	80

	
1006381	M-POL 90 Pole , pollare, antracit, 83,4cm
1006453	Y-Anslutningsbox , 5-poli-g, IP68, svart, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pollare, antracit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , pollare, antracit, 53,4cm
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål
228725	ANSLUTNINGSBOX , 5-polig, IP68

LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Netto vikt	1.1 kg
Bruttovikt	1.395 kg
BIG WHITE Seite	615