




I-RING

nástěnné přisazené svítidlo, 9,2 W, 3000 K, antracit

Nepřímé osvětlení ve tvaru organického prstence je trefou do černého: nové nástěnné svítidlo I-RING s otočnou a výkyvnou hlavou vytváří flexibilní a teplé bílé (3000 K) světelné akcenty v luxusních venkovních prostorech. A co nejvíce zabraňuje světelnému znečištění. Venkovní světlo v antracitové barvě je optimálně chráněno díky IP65 a nabízí extrémně dlouhou životnost 50 000 hodin. Zkrátka světlo par excellence.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007236
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 05
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.2 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,54
Počet svítidel na LS B16A	50
Počet svítidel na LS C16A	80
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	antracit

Světelného Zdroje

1807467	
---------	---

CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Hloubka	8.2 cm
Průměr	24 cm
Hmotnost netto	0.95 kg
Celková hmotnost	1.017 kg
BIG WHITE strana	714