




I-RING

veggmontert armatur, 9,2W, 3000K, antrasitt

Indirekte belysning i økologisk ringform presist innstilt: Den nye I-RING veggglampen danner lysfremhevinger i finere uteområder med sitt fleksible, dreie- og svingbare lampehode og varmhvite lys (3000K). Og den unngår lysforurensning så mye som mulig. Dertil er den antrasittfarget uten-dørslampen med IP65 optimalt beskyttet, og har en levetid på hele 50 000 timer. Ganske enkelt en fin opplevelse med hensyn til lys.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007236
EL nummer	3211324
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 05
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.2 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,54
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	80
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	670 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin

Lyskilde

1807467	

Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Dybde	8.2 cm
Diameter	24 cm
Nettvekt	0.95 kg
Bruttvekt	1.017 kg
BIG WHITE side	714