




I-RING

luminária saliente para a parede, 9, 2W, 3000K, antracite

Iluminação indireta em forma orgânica de anel, resumidamente: a nova I-RING luminária de parede produz destaques luminosos flexíveis e branco quente (3000K) num exterior sofisticado, através da sua cabeça giratória e articulada. Adicionalmente, evita a poluição luminosa ao máximo. A luminária de exterior, cor antracite, está ainda perfeitamente protegida graças ao IP65, além de ter uma vida útil extremamente longa de 50.000 horas. Simplesmente, uma experiência complementar em matéria de luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007236
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.2 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,54
Número de luminárias no LS B16A	50
Número de luminárias no LS C16A	80
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	670 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite

Fonte de luz

1807467	
---------	---

CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Profundidade	8.2 cm
Diâmetro	24 cm
Peso líquido	0.95 kg
Peso bruto	1.017 kg
Página BIG WHITE	714