




I-RING

stenska nadgradna svetilka, 9,2 W, 3000 K, antracit

Posredna razsvetljava v organski obliki obroča na kratko: nova stenska svetilka I-RING z vrtljivo in nagibno glavo svetilke postavlja prilagodljive in tople bele (3000 K) svetlobne poudarke v vrhunskih zunanjih prostorih. V izogib svetlobnemu onesnaženju v največji možni meri. Zunanja luč antracitne barve je optimalno zaščitena po zaslugi IP65 in ima izjemno dolgo življenjsko dobo 50.000 ur. Enostavno zaokroženo svetlobno doživetje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007236
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 05
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.2 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,54
Število svetilk pri LS B16A	50
Število svetilk na LS C16A	80
Raven zagonskega toka	12 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	670 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit

Svetlobnega Vira

1807467	
---------	---

CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Globina	8.2 cm
Premer	24 cm
Neto teža	0.95 kg
Bruto teža	1.017 kg
BIG WHITE Stran	714