




I-RING

stojací lampa, 9,2 W, 3000 K, antracit


Nepřímé osvětlení ve tvaru organického prstence je trefou do černého: nová stojací lampa I-RING s otočnou a výkyvnou hlavou vytváří flexibilní a teplé bílé (3000 K) světelné akcenty v luxusních venkovních prostorách. A co nejvíce zabraňuje světelnému znečištění. Venkovní světlo v antracitové barvě je optimálně chráněno díky IP65 a nabízí extrémně dlouhou životnost 50 000 hodin. Zkrátka světlo par excellence.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007237
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 05
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.2 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,54
Počet svítidel na LS B16A	50
Počet svítidel na LS C16A	80
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80

Světelného Zdroje

1807467	
Příslušenství	
228753	SADA šroub , nerezová ocel M8, vč. kloboukových matic, hmoždinek a podložek

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	65 cm
Průměr	24 cm
Hmotnost netto	2.17 kg
Celková hmotnost	2.322 kg
BIG WHITE strana	613