




I-RING

luminaria de pie, 9,2 W, 3000 K, antracita

Iluminación indirecta en forma de anillo orgánico en pocas palabras: la nueva luminaria de pie I-RING, con su cabezal giratorio y orientable, pone acentos de luz flexibles y de color blanco cálido (3000 K) en zonas exteriores de lujo. Y evita la contaminación lumínica en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, la luminaria de exterior de color antracita está protegida de manera óptima gracias al grado de protección IP65 y tiene una vida útil extremadamente larga de 50.000 horas. Sencillamente, una experiencia redonda en términos de luz.



Datos técnicos

Art. N.º	1007237
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	9.2 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,54
Número de luminarias en LS B16A	50
Número de luminarias en LS C16A	80
Nivel de corriente de entrada	12 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	670 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80

Fuente de luz

1807467	
---------	---

Accesorios

228753	SET DE TORNILLOS , acero fino M8 incl. tuerca de sombrerete, tacos y arandelas
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	65 cm
Diámetro	24 cm
Peso neto	2.17 kg
Peso bruto	2.322 kg
Página BIG WHITE	613