




I-RING

Lampadaire, 9,2 W, 3000 K, anthracite

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ce luminaire outdoor anthracite dispose d'une protection optimale et sa durée de vie de 50 heures est extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007237
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.2 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

1807467	
---------	---

Accessoires

228753	Kit de fixation , extérieur, inox
--------	-----------------------------------

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	65 cm
Diamètre	24 cm
Poids net	2.17 kg
Poids brut	2.322 kg
Page du BIG WHITE	613