




I-RING

lampada da terra, 9, 2W, 3000K, antracite

Illuminazione indiretta a forma di cerchio senza fronzoli: grazie al suo vano ottico girevole e orientabile, la nuova lampada da terra I-RING crea punti luce bianco caldo e flessibili in ambienti esterni di alto livello. E previene, nei limiti del possibile, l'inquinamento luminoso. Inoltre, l'apparecchio da esterno colore antracite è protetto alla perfezione grazie a IP65 e la sua durata di 50.000 ore si dimostra estremamente lunga. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1007237 |
| Girevole od orientabile | rotary bar and tiltable |
| Codice IP | IP 65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 05 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Pavimento |
| Tensione nominale primaria | 100-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 9.2 W |
| Temperatura ambiente minima | -25 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Efficienza operativa (LOR) | 0,54 |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 50 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 80 |
| Livello di corrente di spunto | 12 A |
| Durata della corrente di spunto | 300 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 670 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Colore | antracite |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 1807467 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|--------|--|
| 228753 | SET DI VITI , acciaio inox M8 incl. dadi ciechi, tasselli e rondelle |
|--------|--|

| | |
|------------------|----------|
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Altezza | 65 cm |
| Diametro | 24 cm |
| Peso netto | 2.17 kg |
| Peso lordo | 2.322 kg |
| BIG WHITE pagina | 613 |