




## I-RING

lampada da terra, 9, 2W, 3000K, antracite

Illuminazione indiretta a forma di cerchio senza fronzoli: grazie al suo vano ottico girevole e orientabile, la nuova lampada da terra I-RING crea punti luce bianco caldo e flessibili in ambienti esterni di alto livello. E previene, nei limiti del possibile, l'inquinamento luminoso. Inoltre, l'apparecchio da esterno colore antracite è protetto alla perfezione grazie a IP65 e la sua durata di 50.000 ore si dimostra estremamente lunga. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.



## DATI TECNICI

Articolo	1007237
Girevole od orientabile	rotary bar and tiltable
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 05
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.2 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,54
Numero di apparecchi a LS B16A	50
Numero di apparecchi a LS C16A	80
Livello di corrente di spunto	12 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80

## Sorgente Luminosa

1807467	
---------	---

### Accessori

228753	SET DI VITI , acciaio inox M8 incl. dadi ciechi, tasselli e rondelle
--------	--

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	65 cm
Diametro	24 cm
Peso netto	2.17 kg
Peso lordo	2.322 kg
BIG WHITE pagina	613