


## I-RING

pullert, 9,2W, 3000K, antrasitt

Indirekte belysning i økologisk ringform presist rettet: Den nye I-RING stålampen danner lysfremhevninger i elegante uteområder med sitt fleksible, drei- og svingbare lampehode og varmhvite lys (3000K). Og den unngår lysforurensning så mye som mulig. Dertil er den antrasittfarget utendørslampen med IP65 optimalt beskyttet, og har en levetid på hele 50 000 timer. Ganske enkelt en fin opplevelse med hensyn til lys.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007237
EL nummer	3211325
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 05
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.2 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,54
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	80
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	670 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt

## Lyskilde

1807467	
---------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

228753	SKRUESETT , rustfritt stål M8 inkl. toppmutre, plugg og underlagsskiver
--------	---

CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	65 cm
Diameter	24 cm
Nettvekt	2.17 kg
Bruttovekt	2.322 kg
BIG WHITE side	613