




I-RING

торшер, 9,2 Вт, 3000 К, антрацитовый

Ничего лишнего только элегантное круговое освещение отраженным светом: торшер I-RING с регулировкой наклона или без него позволяет создавать на открытых площадках разнообразные стильные световые акценты в теплом белом варианте (3000К). Также этот светильник позволяет максимально сократить световое загрязнение. Уличный светильник антрацитового цвета оптимально защищен по классу IP65 и имеет чрезвычайно долгий срок службы — 50000 часов. Идеальный круг для идеального освещения.



Технические характеристики

Тов. №	1007237
С регулировкой наклона и поворота	поворотный и наклоняемый стержень
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 05
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.2 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,54
Количество светильников на LS B16A	50
Количество светильников на LS C16A	80
Уровень пускового тока	12 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	670 lm

Источник света

1807467	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Аксессуары

228753	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ , нержавеющая сталь M8, в комплекте глухие гайки, дюбели и подкладные шайбы
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Высота	65 cm
Диаметр	24 cm
Вес нетто	2.17 kg
вес брутто	2.322 kg
BIG WHITE Seite	613