





I-RING

free-standing lamp, 9,2 W, 3000 K, antracit

Posredna razsvetljava v organski obliki obroča na kratko: nova stoječa svetilka I-RING z vrtljivo in nagibno glavo svetilke postavlja prilagodljive in toplo bele (3000 K) svetlobne poudarke v vrhunskih zunanjih prostorih. V izogib svetlobnemu onesnaženju v največji možni meri. Zunanja luč antracitne barve je optimalno zaščitena po zaslugi IP65 in ima izjemno dolgo življenjsko dobo 50.000 ur. Enostavno zaokroženo svetlobno doživetje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007237
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 05
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.2 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.54
Število svetilk pri LS B16A	50
Število svetilk na LS C16A	80
Raven zagonskega toka	12 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumini	670 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	65 cm

Svetlobnega Vira

1807467	
---------	---

Dodatki

228753	KOMPLET VIJAKOV iz legiranega jekla M8 , vklj. s krovnimi maticami, vložki in podložkami
--------	--

Premier	24 cm
Neto teža	2.313 kg
Bruto teža	3.912 kg
BIG WHITE Stran	718