




DASAR® XL

**RL runde Abdeckung 24° 3000 K incl. DALI-Treiber
edelstahl**

Die begehbare DASAR® XL Bodeneinbauleuchte überzeugt auf ganzer Länge: Das linear gestaltete Gehäuse ist mit seiner runden oder eckigen Abdeckung aus Glas und Edelstahl so stabil wie hochwertig zugleich. Dank dem engen Abstrahlwinkel und der warmweißen Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin ist eine stimmungsvolle und homogene Außenbeleuchtung garantiert. Der CRI -Wert über 80 sorgt für ein möglichst naturgetreue Farbwiedergabe. So überzeugt DASAR mit einem auf ganzer Linie gelungenem Erlebnis Licht das via DALI noch digital steuerbar ist.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007241
IP Code	IP65/IP67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Schlagfestigkeit	20 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	30
Mechanische Belastung	2 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	27 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	30
Anzahl Leuchten an LS C16A	30
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	25 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	2790 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °

Lichtquelle

1807464	
---------	---

Zubehör

1007246	Montagegehäuse für DASAR® XL
1007239	Reflektor für DASAR® L/XL 36°
1007238	Reflektor für DASAR® L/XL 15°
1007240	Reflektor für DASAR® L/XL 60°

Farbe	edelstahl
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Tiefe	21 cm
Durchmesser	27 cm
Nettogewicht	5.599 kg
Bruttogewicht	6.565 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	29.5 cm
Einbaudurchmesser	28.5 cm
BIG WHITE Seite	966