DASAR® XL

copertura rotonda 24° 3000 K incl. driver DALI acciaio inox

L'illuminazione da incasso a terra calpestabile DASAR 2.0 convince su tutta la linea: la scocca lineare con la copertura rotonda o quadrata in vetro e acciaio inox è tanto stabile quanto di elevata qualità. Grazie al ridotto angolo di emissione e alla temperatura del colore bianco caldo da 3000 Kelvin, garantisce un'illuminazione esterna d'atmosfera e omogenea. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica più naturale possibile. DASAR conquista con un'esperienza luminosa riuscita sotto tutti i punti di vista ed è anche regolabile in maniera digitale tramite DALI.



DATI TECNICI

Articolo	1007241
Codice IP	IP65/IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI,Toccare
Numero di cablaggi	30
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	30
Numero di apparecchi a LS C16A	30
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	25 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Lumen	2790 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °

Sorgente Luminosa

1807464	

Accessori

1007246	Alloggiamento di fissaggio per DASAR 2.0 XL
1007239	Riflettore per DASAR 2.0 36°
1007238	Riflettore per DASAR 2.0 15°
1007240	Riflettore per DASAR 2.0 60°

Colore	acciaio inox
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Profondità	21 cm
Diametro	27 cm
Peso netto	5.599 kg
Peso lordo	6.565 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	29.5 cm
Diametro d'incasso	28.5 cm
BIG WHITE pagina	966