




DASAR 2.0 rundt deksel 24° 3000 K inkl. DALI-dri- ver rustfritt stål

DASAR 2.0 nedfelt gulvlys som kan tråkkes på. Det imponerer på alle måter: Det linjært formete huset er med sitt runde eller firkantete deksel av glass og rustfritt stål like så stabilt som høyverdig. Takket være den smale strålevinkelen og den varmhvite fargetemperaturen på 3000 kelvin er du garantert en stemningsfull og homogen utebelysning. CRI-verdien på over 80 sørger for en så naturtro fargegjevnelse som mulig. Slik overbeviser DASAR med et gjennomgående vellykket opplevelseslys som også kan styres digitalt med DALI.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007241
EL nummer	3240150
IP-kode	IP 65 / IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	30
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	30
Antall lys på LS C16A	30
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C

Lyskilde

1807464	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007246	Monteringshus for DASAR 2.0 XL
1007239	Reflektor for DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor for DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor for DASAR 2.0 60°

Strobeeffekt (SVM)	0.06
Lysytelse	2790 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Dybde	21 cm
Diameter	27 cm
Nettvekt	5.5 kg
Bruttovekt	5.885 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	29.5 cm
Innfellingsdiameter	28.5 cm
BIG WHITE side	837