




DASAR® XL

RL ronde afdekking 24° 3000 K incl. DALI driver edelstaal

De beloofbare vloerinbouwarmatuur DASAR 2.0 overtuigt over de hele lengte: de lineair ontworpen behuizing met haar ronde of hoekige afdekking uit glas en edelstaal is even stabiel als hoogwaardig. Dankzij de smalle stralingshoek en de warmwitte kleurtemperatuur van 3000 Kelvin is een sfeervolle en homogene buitenverlichting gegarandeerd. De CRI -waarde van meer dan 80 zorgt voor een zo levensecht mogelijke kleurweergave. Zo is DASAR een overtuigende verlichtingservaring die digitaal kan worden aangestuurd via DALI.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007241
IP-code	IP65/IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Schokbestendigheid	20 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	30
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	30
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	2790 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °

Lichtbron

1807464	
---------	---

Toebehoren

1007246	DASAR® XL montagebehuizing
1007239	reflector voor DASAR® L/XL 36°
1007238	reflector voor DASAR® L/XL 15°
1007240	reflector voor DASAR® L/XL 60°

Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Diepte	21 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	5.599 kg
Brutogewicht	6.565 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	29.5 cm
Inbouwdiameter	28.5 cm
BIG WHITE pagina	966