




DASAR® XL

RL, okrogel pokrov, 24 °, 3000 K vklj. DALI gonilnik, le-girano jeklo

Vgradna talna svetilka DASAR 2.0 navduši na celi črti: linearno oblikovano ohišje z okroglim ali oglatim pokrovom iz stekla in nerjavnega jekla je stabilna in hkrati kakovostna. Zahvaljujoč ozkemu kotu snopa svetlobe in barvni temperaturi tople bele svetlobe 3000 Kelvinov je zagotovljena atmosferska in homogena zunanja osvetlitev. Z vrednostjo CRI več kot 80 zagotavlja naravno barvno reprodukcijo. Tako DASAR prepriča s celovito izkušnjo svetlobe, ki jo je prek funkcije DALI mogoče tudi digitalno usmerjati.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007241
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	30
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	27 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	30
Število svetilk na LS C16A	30
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	2790 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °

Svetlobnega Vira

1807464	
---------	---

Dodatki

1007246	Montažno ohišje za DASAR 2.0 XL
1007239	Reflektor za DASAR 2.0 , 36°
1007238	Reflektor za DASAR 2.0 , 15°
1007240	Reflektor za DASAR 2.0 , 60°

Barva	iz nerjavečega jekla
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Globina	21 cm
Premier	27 cm
Neto teža	5.599 kg
Bruto teža	6.565 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	29.5 cm
Premier vgradnje	28.5 cm
BIG WHITE Stran	966