




## DASAR® XL

runt lock 24° 3000 K inkl. DALI-drivenhet rostfritt stål

Den infällda markarmaturen DASAR 2.0 som går att gå på imponerar med alla funktioner: det linjärt utformade höljet med sitt runda eller fyrkantiga lock av glas och rostfritt stål är lika stabilt som högkvalitativt. Tack vare den smala strålvinkeln och den varmvita ljusets färgtemperatur på 3000 Kelvin garanteras stämningsfull och homogen utomhusbelysning. CRI -värdet på över 80 säkerställer en så naturlig färgåtergivning som möjligt. DASAR övertygar med en ljusupplevelse som håller vad den lovar och som kan styras digitalt via DALI.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1007241            |
| IP-kod                             | IP65/IP67          |
| Klass för slagtålighet             | IK 10              |
| Motståndskraft mot stötar          | 20 Joule           |
| Teknik för dimning                 | DALI, Beröring     |
| Antal genomgående ledningar        | 30                 |
| Mekanisk belastning                | 2 t                |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 700 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 27 W               |
| Minsta omgivningstemperatur        | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 30                 |
| Antal armaturer på LS C16A         | 30                 |
| Nivå för inkopplingsström          | 30 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 25 µs              |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 60 °C              |
| Lumen                              | 2790 lm            |
| Ljusets färgtemperatur             | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                   | 24 °               |
| Färg                               | rostfritt stål     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807464 |  |
| 1007246 | Monteringshölje för DASAR 2.0 XL                                                  |
| 1007239 | Reflektor för DASAR 2.0 36°                                                       |
| 1007238 | Reflektor för DASAR 2.0 15°                                                       |
| 1007240 | Reflektor för DASAR 2.0 60°                                                       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CRI                   | 80       |
| Livslängd             | 50000 h  |
| Riskgrupp             | 1        |
| Djup                  | 21 cm    |
| Diameter              | 27 cm    |
| Netto vikt            | 5.599 kg |
| Bruttovikt            | 6.565 kg |
| Utskärningens form    | rund     |
| Inbyggnadsdjup        | 29.5 cm  |
| Installationsdiameter | 28.5 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 966      |