




DASAR® XL

hranatý kryt 24° 3000 K DALI vč. driveru DALI nerezová ocel

Pochozí zemní zápusné svítidlo DASAR 2.0 zaujme na plné čáře: lineárně řešené pouzdro s kulatým nebo hranatým krytem ze skla a nerezové oceli je stejně odolné i kvalitní současně. Díky úzkému úhlu vyzařování a teplé bílé teplotě barvy světla 3000 Kelvinů je zaručeno atmosférické a homogenní venkovní osvětlení. Vysoká hodnota CRI nad 80 zaručuje co možná nejvěrnější vykreslení barev. DASAR tak naprosto přesvědčí svým dokonalým osvětlením a navíc jej lze digitálně ovládat přes DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007242
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	30
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	27 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	30
Počet svítidel na LS C16A	30
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	2790 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1807464	
---------	---

Příslušenství

1007246	Montážní kryt pro DASAR 2.0 XL
1007239	Reflektor pro DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor pro DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor pro DASAR 2.0 60°

Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	27 cm
Šířka	27 cm
Hloubka	21 cm
Hmotnost netto	6.231 kg
Celková hmotnost	7.169 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	29.5 cm
Vestavný průměr	28.5 cm
BIG WHITE strana	967