




DASAR® XL

cache d'angle 24° 3000 K avec driver DALI en acier inoxydable

Le luminaire encastré dans le sol DASAR 2.0 praticable séduit sur toute la ligne: le boîtier linéaire est à la fois robuste et de qualité grâce à son cache rond ou d'angle en verre et acier inoxydable. Grâce à son étroit angle de rayonnement et à sa température de couleur blanc chaud de 3000 kelvins, il garantit un éclairage extérieur agréable et homogène. La valeur IRC de plus de 80 garantit une reproduction des couleurs aussi naturelle que possible. Ainsi, DASAR séduit sur toute la ligne avec une expérience d'éclairage réussie qui peut en permanence être contrôlée de manière numérique via DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007242
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	30
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	30
Nombre de luminaires sur LS C16A	30
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	2790 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °

Source Lumineuse

1807464	
---------	---

Accessoires

1007246	Boîtier de montage pour DASAR 2.0 XL
1007239	Réflecteur pour DASAR 2.0 36°
1007238	Réflecteur pour DASAR 2.0 15°
1007240	Réflecteur pour DASAR 2.0 60°

Coloris	acier inoxydable
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	27 cm
Largeur	27 cm
Profondeur	21 cm
Poids net	6.231 kg
Poids brut	7.169 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	29.5 cm
Diamètre d'encastrement	28.5 cm
BIG WHITE, page	967