




## DASAR 2.0 XL firkantet deksel 24° 3000 K inkl. DALI-driver rustfritt stål

DASAR 2.0 nedfelt gulvlys som kan tråkkes på. Det imponerer på alle måter: Det linjært formete huset er med sitt runde eller firkantete deksel av glass og rustfritt stål like så stabilt som høyverdig. Takket være den smale strålevinkelen og den varmhvite fargetemperaturen på 3000 kelvin er du garantert en stemningsfull og homogen utebelysning. CRI-verdien på over 80 sørger for en så naturtro fargegjevning som mulig. Slik overbeviser DASAR med et gjennomgående vellykket opplevelseslys som også kan styres digitalt med DALI.



### TEKNISKE DATA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1007242           |
| EL nummer                           | 3240151           |
| IP-kode                             | IP 65 / IP 67     |
| Slagfasthetsklasse                  | IK 10             |
| Slagfasthet                         | 20 Joule          |
| Montering                           | Innfelt montering |
| Montering detaljer                  | Gulv med tilbehør |
| Kan dimmes                          | Ja                |
| Dimmeteknologi                      | DALI, Ta på       |
| Antall ledningsgjennomføringer      | 30                |
| Mekanisk belastning                 | 2 t               |
| Primær merkespenning                | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning           | 700 mA            |
| Kapslingsgrad                       | I                 |
| Systemeffekt                        | 27 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur        | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur       | 45 °C             |
| Antall lys på LS B16A               | 30                |
| Antall lys på LS C16A               | 30                |
| Høy innkoblingsstrøm                | 30 A              |
| Varighet innkoblingsstrøm           | 25 µs             |
| Temperatur ved glasset (lysutslipp) | 60 °C             |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807464 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1007246 | Monteringshus for DASAR 2.0 XL |
| 1007239 | Reflektor for DASAR 2.0 36°    |
| 1007238 | Reflektor for DASAR 2.0 15°    |
| 1007240 | Reflektor for DASAR 2.0 60°    |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Strobeeffekt (SVM)  | 0.06           |
| Lysytelse           | 2790 lm        |
| Lysfargetemperatur  | 3000 Kelvin    |
| Spredningsvinkel    | 24 °           |
| Farge               | rustfritt stål |
| CRI                 | 80             |
| LXXBXX-data         | L80B50         |
| Levetid             | 50000 h        |
| Risikogruppe        | 1              |
| Lengde              | 27 cm          |
| Bredde              | 27 cm          |
| Dybde               | 21 cm          |
| Nettvekt            | 6.2 kg         |
| Bruttvekt           | 6.634 kg       |
| Utsnittsform        | rund           |
| Innfellingsdybde    | 29.5 cm        |
| Innfellingsdiameter | 28.5 cm        |
| BIG WHITE side      | 837            |