




DASAR® XL

kvadratisk lock 24° 3000 K inkl. DALI-drivenhet rostfritt stål

Den infällda markarmaturen DASAR 2.0 som går att gå på imponerar med alla funktioner: det linjärt utformade höljet med sitt runda eller fyrkantiga lock av glas och rostfritt stål är lika stabilt som högkvalitativt. Tack vare den smala strålvinkeln och den varmvita ljusets färgtemperatur på 3000 Kelvin garanteras stämningsfull och homogen utomhusbelysning. CRI -värdet på över 80 säkerställer en så naturlig färgåtergivning som möjligt. DASAR övertygar med en ljusupplevelse som håller vad den lovar och som kan styras digitalt via DALI.



Art. Nej.	1007242
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtlighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	30
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	30
Antal armaturer på LS C16A	30
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	25 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	2790 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	24 °
Färg	rostfritt stål

1807464	
1007246	Monteringshölje för DASAR 2.0 XL
1007239	Reflektor för DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor för DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor för DASAR 2.0 60°

CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	27 cm
Bredd	27 cm
Djup	21 cm
Netto vikt	6.231 kg
Bruttovikt	7.169 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	29.5 cm
Installationsdiameter	28.5 cm
BIG WHITE Seite	967