




DASAR® L

kulatý kryt 24° 3000 K DALI vč. driveru DALI nerezová ocel

Pochozí zemní zápusné svítidlo DASAR 2.0 zaujme svým obzvlášť symetrickým vyzařováním. Pouzdro s možností výběru kulatého nebo čtvercového krytu ze skla a nerezové oceli je odolné i kvalitní současně. Úhel vyzařování lze díky vyměnitelným reflektorům volit mezi 15°, 36° a 60°. Pomocí velkorysý montážní krabici je instalace stejně rychlá jako snadná. DASAR tak přesvědčí svým profesionálním podáním světla a navíc jej lze digitálně ovládat přes DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007243
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	45
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	45
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	1950 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1807464	
---------	---

Příslušenství

1007245	Montážní kryt pro DASAR 2.0
1007239	Reflektor pro DASAR 2.0 36°
1007238	Reflektor pro DASAR 2.0 15°
1007240	Reflektor pro DASAR 2.0 60°

Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Hloubka	18.9 cm
Průměr	20 cm
Hmotnost netto	3.126 kg
Celková hmotnost	3.869 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	27.4 cm
Vestavný průměr	28.5 cm
BIG WHITE strana	965