




DASAR® L

cache rond 24° 3000 K avec driver DALI en acier inoxydable

Le luminaire encastré dans le sol DASAR 2.0 praticable séduit avec son rayonnement particulièrement symétrique. Son boîtier, avec cache rond ou d'angle en verre et acier inoxydable, est en outre à la fois robuste et de qualité. L'angle de rayonnement peut, au choix, être positionné sur 15°, 36° ou 60° grâce à des réflecteurs interchangeables. L'installation est aussi rapide que facile grâce au grand pot de montage. Ainsi, DASAR séduit avec une expérience d'éclairage professionnelle qui peut en permanence être contrôlée de manière numérique via DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| N° art. | 1007243 |
| Code IP | IP65/IP67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 10 |
| Résistance au choc | 20 Joule |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI,Touch |
| Nombre de câblages en continu | 45 |
| Charge mécanique | 2 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 19 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 45 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 45 |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C |
| Lumen | 1950 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 24 ° |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1807464 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1007245 | Boîtier de montage pour DASAR 2.0 |
| 1007239 | Réflecteur pour DASAR 2.0 36° |
| 1007238 | Réflecteur pour DASAR 2.0 15° |
| 1007240 | Réflecteur pour DASAR 2.0 60° |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Coloris | acier inoxydable |
| CRI | 80 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Profondeur | 18.9 cm |
| Diamètre | 20 cm |
| Poids net | 3.126 kg |
| Poids brut | 3.869 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 27.4 cm |
| Diamètre d'encastrement | 28.5 cm |
| BIG WHITE, page | 965 |